



## Soporte de taladro DRA400 MKII

Perforaciones de broca hueca hasta Ø 400 mm



Máxima estabilidad gracias a la nueva guía de 8 rodillos y a los insertos de acero



Taladros más profundos con 500 mm de extensión posible



Sin herramientas, ergonómico y fácil de transportar

El DRA400 MKII es un todoterreno y adecuado para diversas aplicaciones profesionales. El diámetro máximo de perforación puede ampliarse con una placa distanciadora y la profundidad de perforación puede aumentarse utilizando una extensión de 500 mm. El nuevo sistema de guía

de 8 rodillos y el inserto de acero de carril rígido proporcionan estabilidad durante la aplicación. Este equipo de perforación está diseñado para un uso ergonómico, con funcionamiento sin herramientas, fácil ajuste del ángulo, y un engranaje de avance de dos velocidades para ahorrar tiempo

de trabajo. El sistema de sujeción rápida ModulDrill™ permite el montaje seguro y seguro de los motores de perforación. El diseño compacto y ligero facilita el transporte, el montaje y el desmontaje completa el sistema.

# Sistema y accesorios

## Datos técnicos

| Soporte de taladro DRA MKII                               |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| Rango de diámetros de perforación                         | 50–300 mm |
| Diámetro de perforación máx.<br>(con placa distanciadora) | 400 mm    |
| Longitud máx. de broca de perforación                     | 750 mm    |
| Longitud máx. de broca de perforación<br>(con extensión)  | 1 200 mm  |

## Versión

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| Base de vacío/con tacos en aluminio                      |
| Engranaje de avance de dos velocidades $i=1:1$ e $i=1:3$ |
| Funcionamiento sin herramientas                          |
| Ajuste del ángulo de $45^\circ$ / $-45^\circ$            |
| Indicador de ángulo y escala de profundidad              |
| Guías de rodillos ajustables y reemplazables             |
| Pies ajustables (micro)                                  |
| Ruedas de transporte opcionales                          |
| Sistema de sujeción rápida ModulDrill™                   |

## Dimensiones y peso

|          |          |
|----------|----------|
| Longitud | 335 mm   |
| Ancho    | 248 mm   |
| Alto     | 1 000 mm |
| Peso     | 18,7 kg  |

## Proposta di sistema

| Sistema de perforación con DRA400 MKII |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 11006400                               | Soporte de taladro DRA MKII                               |
| 11005530                               | Motor de perforación eléctrico DME32MW                    |
| 964906                                 | Placa distanciadora ModulDrill™ Ø +180 mm                 |
| 11006454                               | Prolongador 500 mm                                        |
| 11010133                               | Chasis de transporte                                      |
| 11002077                               | Fijación de husillo de sujeción, hormigón, base con tacos |

## Accesorios DRA400 MKII

|          |                                                          |
|----------|----------------------------------------------------------|
| 975378   | Placa de vacío completa                                  |
| 10999500 | VPE600 Bomba de vacío 230V EU/CH                         |
| 975381   | Manguera de vacío completa 3 m                           |
| 977394   | Puntal de sujeción rápida, 1,7–3,1 m                     |
| 977448   | Brida de sujeción a puntal de sujeción rápida, 1,7–3,1 m |
| 11002624 | Martillo perforador DHE32 / 230 V incl. broca de 16 mm   |
| 964906   | Placa distanciadora ModulDrill™ Ø +180 mm                |
| 977464   | Placa de montaje ModulDrill™                             |
| 974270   | Extractor para coronas de perforación                    |
| 977353   | Extractor para testigos                                  |
| 10991465 | Depósito de agua a presión de 10 litros                  |
| 11006900 | Depósito de agua a presión WTE60                         |